



ОД04-4-01

ЕО Декларация за съответствие
Директива 89/106 за строителни продукти

Долуподписаният: "ГИПС" АД
Адрес: 3700 с.Кошава, обл.Видин
Телефон: 094 600 538 / 1 88; 094 600 533
факс: 094 604 012

Декларирам на собствена отговорност, че продуктът

ЛЕКА ГИПСОВА МАЗИЛКА - VIDAPLASTERBN003 (ВИДАПЛАСТЕВН003) ЗА МАШИННО ПОЛАГАНЕ, произведен в "ГИПС" АД, за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие със следните стандарти:

БДС EN 13 279 – 1:2005

БДС EN 13 279 – 2:2005

БДС EN 1015 - 18:2003

Съответствието е оценено съгласно "Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти".

Декларацията се издава въз основа на ПРОТОКОЛ №960/ 28.08.2009г, издаден от акредитирана лаборатория при "НИИСМ", Адрес: 1528.София, ул."Илия Бешков" №1 - Система 4, съгласно НСИОССП и Становище за съответствие с изискванията на пожарна безопасност № ПО ПСg-127/22.11.2007г.

- Клас А1 /негорим/, с органични добавки под 1 % от общата маса на продукта.
- Означение : БДС EN 13 279 - 1- В4 /50/2 за машинно полагане

Специфични изисквания свързани с употребата на продукта: съгласно БДС EN 13279-1:2005, БДС EN 13279-2:2005, БДС EN 1015-18:2003, указанията върху опаковката, информационния лист за безопасност и работа с продукта,

Гипсовата мазилка **ВИДАПЛАСТЕВН003** за машинно полагане е сух строителен състав, предназначен за машинно полагане върху вътрешни и външни стени от бетон, газобетон и тухли и др.

Разходна норма Ю kg/m² при дебелина на слоя 10 mm. Време на начало на свързване не по-рано от 50 тт за машинно полагане, якост на натиск не по-малко от 2N/mm². Съдържание на CaSO₄ не по-малко от 50%.

Нанася се върху предварително почистени повърхности. В завършен вид повърхността е готова за боядисване. Прибавя се към предварително приготвена чиста вода, при спазване на съотношението вода/гипс. Гипсовата мазилка е с висока водоустойчивост, подходяща за помещения с висока влажност и атмосферни влияния, лесно обработваема, удължено отворено време за работа, негорима, безопасна.

Срока на годност е 6 месеца при съхранение в оригинална опаковка и сухо място.

Маркировката за съответствие "СЕ" е поставена за първи път върху продукта 2009г.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

Място: с.Кошава
Дата: 29.08.2009г.

Пламен Василев

Изпълнителен Директор

