



"ГИПС" АД с.Кошава обл.Видин



Изп.Директор: тел. 094 604 100 Тех.секретар: тел./факс: 094 604 012 Централна:094 600538 , 094 600 539  
Пласмент:тел/факс 094 600 553 ; адрес: с.Кошава , обл.Видин, пощ.код: 3771

[gips-ad@infotel.bg](mailto:gips-ad@infotel.bg)

ОД 04-4-01

## ЕО Декларация за съответствие

Директива 89/106 за строителни продукти

Долуподписаният: "ГИПС" АД  
Адрес: 3700 с.Кошава, обл.Видин  
Телефон: 094 600 538 / 188; 094 600 533  
факс: 094 604 012

Декларирам на собствена отговорност, че продуктът

*ГИПСОВО ЛЕПИЛО ТИП 996 - VIDAGIPS ( ВИДАГИПС )*, произведен в "ГИПС" АД, с.Кошава, за който се отнася тази декларация е произведен в условията на въведена и подържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие със следните стандарти:

БДС EN 12860 ;

БДС EN 13279-1; БДС EN 13279-2;

Съответствието е оценено съгласно "Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти".

Декларацията се издава въз основа на ПРОТОКОЛ № 1043/28.11.2007 г. от акредитирана лаборатория при "НИИСМ", 1528 София, ул."Илия Бешков" №1 по Система 4, съгласно НСИОССП и Становище за съответствие с изискванията на пожарна безопасност №ПО ПСг-126/22.11.2007г

- Клас А1 /негорим /, екологично чист продукт с органични добавки под 1% от общата маса на продукта.

Специфичните условия свързани с употребата на ГИПСОВОТО ЛЕПИЛО ТИП 996 са съгласно БДС EN 12860, БДС ЕК 13279-1, БДС EN 13279-2, указанията върху опаковката и информационния лист за работа с продукта.

Съдържание на калциев сулфат (  $\text{CaSO}_4$  ) не по-малко от 30 %. Разходна норма  $1 \text{ kg/m}^3$  при дебелина на слоя 1тг . Време на начало на свързване не по-малко от 45 min .Стойност на рН на продукта след хидратация е в интервала  $6,5 \leq \text{pH} \leq 10,5$ . Остатък върху сито 0,2 тт не повече от 10% от масата на изпитвания продукт.

Произвежданото от фирмата ГИПСОВОТО ЛЕПИЛО ТИП 996 се използва в строителството за лепене на гипсови орнаменти, плоскости, гипсфазер, гипскартон и други гипсови изделия. Срока на годност е 6 месеца при съхранение в оригинална опаковка и сухи помещения

Маркировката за съотватствие "СЕ" е поставена за първи път върху продукта 2007 г.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

Място: с.Кошава  
Дата: 05.10.2009г

Пламен Василев

Изпълнителен Директор

